

Komfortowe telefony systemowe Slican CTS-202 i CTS-203

Wielofunkcyjne, przyjemne w obsłudze, łatwe w instalacji telefony systemowe Slican. Do wyboru model bazowy CTS-202.CL, telefon współpracujący ze słuchawkami Bluetooth CTS-203.BT**, a także doskonały, systemowy telefon VoIP - Slican CTS - 203.IP. A do każdego dodatkowa konsola zwiększająca ilość programowalnych przycisków Slican CTS-232.



CTS-202.CL-BK



CTS-202.CL-GR i konsola CTS-232-GR

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci serwera Slican. Z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania. Programowalne przyciski pozwalają na nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów. Dla wygody i zwiększenia liczby przycisków szybkiego wyboru, użytkownik może podłączyć do telefonu systemowego serii CTS-202 i CTS-203 pięć konsol Slican CTS-232, zwiększając ilość programowalnych przycisków do 162.



KOMFORT PRACY

Czytelny, podświetlany i duży wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu sprawi, że korzystanie z telefonu stanie się jeszcze bardziej wygodne. Odpowiednio wyprofilowana i lekka słuchawka oraz wysoka jakość dźwięku gwarantują zadowolenie użytkownika. Przyjazne menu oraz klawisze nawigacyjne pozwalają na szybkie korzystanie z całego zakresu funkcji. Przyciskom programowalnym można przypisać szereg funkcji, usług lub numerów telefonicznych.



FUNKCJONALNOŚĆ

Telefony systemowe Slican CTS-202 / CTS-203 przeznaczone są do współpracy z serwerami Slican IPL-256, IPM-032, IPU-14, IPS-08 (tylko CTS-203.IP), MAC-6400, CCT-1668* oraz CXS-0424. Informują jak długo trwa rozmowa i ile kosztuje. Podręczna informacja o połączeniach przychodzących, wybieranych numerach czy połączeniach nieodebranych pozwala na wygodniejszą organizację pracy. Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych umożliwia szybką komunikację z wybranym abonentem.



WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Telefon Slican CTS-203.IP może być zainstalowany i użytkowany wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet. Dodatkową zaletą jest zasilanie z sieci LAN wg standardu PoE (Power over Ethernet). Telefon systemowy CTS-203.BT**, pozwala na podłączenie bezprzewodowej słuchawki bluetooth, dzięki czemu bez podnoszenia słuchawki telefonu można wygodnie rozmawiać i jednocześnie pracować na komputerze.



Komfortowe telefony systemowe Slican CTS-202 i CTS-203

| DŹWIĘK | CTS-202.CL | CTS-203.BT** | CTS-203.IP |
|---|--|--|--|
| Tryb głośnomówiący "Hands Free" | TAK | TAK | TAK |
| Melodie dzwonka | TAK - 5 | TAK - 5 | TAK - 5 |
| Różne rodzaje dzwonek dla połączeń zewn., wewnętrznych i z bramofonu | TAK | TAK | TAK |
| Płynna regulacja głośności dzwonek i audio | TAK | TAK | TAK |
| EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA | | | |
| Wyświetlacz monochromatyczny | TAK | TAK | TAK |
| Ilość linii tekstu / grafiki | 6-LINIOWY | 6-LINIOWY | 6-LINIOWY |
| Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty | TAK | TAK | TAK |
| Prezentacja czasu i kosztu połączenia | TAK | TAK | TAK |
| Podręczny spis połączeń wykonanych / odebranych / nieodebranych | TAK | TAK | TAK |
| Język menu wyświetlacza | PL / EN / NIEM | PL / EN / NIEM | PL / EN / NIEM |
| Możliwość implementacji lokalnego języka | TAK | TAK | TAK |
| KLAWIATURA | | | |
| Klawisze menu / góra / dół / strzałki | TAK | TAK | TAK |
| Programowalne przyciski | TAK - 12 | TAK - 12 | TAK - 12 |
| Klawisze operacji głównych i funkcji | Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL | Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL | Flash / SPK ON / SPK OFF / MUTE / REDIAL |
| Przycisk trybu głośnomówiącego | TAK | TAK | TAK |
| Przycisk włączenia zestawu słuchawkowego | TAK | TAK | TAK |
| FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW | | | |
| Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów | TAK | TAK | TAK |
| Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych połączeń | TAK | TAK | TAK |
| Funkcja Busy-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie | TAK | TAK | TAK |
| Historia połączeń odebranych / nieodebranych / wybieranych numerów | TAK | TAK | TAK |
| Prezentacja numeru wybieranego i połączenia przychodzącego | TAK | TAK | TAK |
| Obsługa mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican Callback | TAK | TAK | TAK |
| Nagrywanie rozmów - Slican Embedded Recording | TAK | TAK | TAK |
| Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika) | TAK | TAK | TAK |
| REALIZOWANE FUNKCJE PBX | | | |
| Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne | TAK | TAK | TAK |
| Sygnalizacja świetlna stanu zajętości linii wewnętrznych i miejskich | TAK | TAK | TAK |
| Poczta Głosowa | TAK | TAK | TAK |
| CLIR i CLIR chwilowy | TAK | TAK | TAK |
| Informacja o połączeniu oczekującym | TAK | TAK | TAK |
| Ręczne przekazywanie połączeń | TAK | TAK | TAK |
| Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności / zajętości | TAK | TAK | TAK |
| Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID) | TAK | TAK | TAK |
| Funkcja „Nie przeszkadzać” | TAK | TAK | TAK |
| Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold) | TAK | TAK | TAK |
| Funkcja „domofon” - otwieranie drzwi | TAK | TAK | TAK |
| Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki) | TAK | TAK | TAK |
| Sterowanie automatyką | TAK | TAK | TAK |
| DANE SPRZĘTOWE | | | |
| Zasilanie z PBX / opcja - zasilacz 12V/1A | TAK | TAK | TAK |
| Kolor | POPIELATY / CZARNY | POPIELATY | POPIELATY |
| Gniazdo słuchawek nagłownych (mini-jack) | TAK | TAK | TAK |
| Gniazdo mikrofonu (mini-jack) | TAK | TAK | TAK |
| PRODUKTY POWIĄZANE | | | |
| Serwery serii Slican IPL-256 / IPM-032 / IPU-14 / IPS-08*** / MAC-6400 / CCT-1668* / CXS-0424 | TAK | TAK | TAK |
| Współpraca z konsolą CTS-232 | TAK-MAX 5 KONSOL | TAK-MAX 5 KONSOL | TAK-MAX 5 KONSOL |
| CTI – Slican CTI Komunikator oraz Slican TelefonCTI | TAK | TAK | TAK |
| Slican MobilePhone i Callback, Embedded Recording, protokoły TAPI | TAK | TAK | TAK |

* tylko z nowym sterownikiem, **działa z firmware centralowym od wersji 6.22.440, *** tylko CTS-203.IP